

ROHACELL® XT

An Evonik product.

Lastre in PMI (Polimetacrilimide) ideali per applicazioni del settore automotive, aeronautico e aerospaziali.

Superfici

-a celle chiuse

Caratteristiche

- temperatura e pressione massima di utilizzo 180°C e 0.45 Mpa
- adatto a processi in autoclave e processi di infusione

	Rohacell® 71 (75 Kg/m³)	Rohacell® 110 (110 Kg/m³)
Spessore mm	Prezzo €/mq	Prezzo €/mq
5	191,84	262,88
6	208,44	285,61
8	238,75	327,43
10	270,10	370,68
12	310,49	425,86
15	362,43	496,91
20	479,98	658,49
25	595,39	816,44
30	708,96	972,23
35	820,77	1125,64
40	931,09	1276,92
45	1039,67	1425,87
50	1146,04	1571,90
55	1250,96	1715,78
60	1354,55	1858,65
65	1455,07	1997,50
70	1561,59	2310,74
75	1819,56	2475,47
80	1935,25	2640,59
85	2056,20	2805,62
90	2176,02	2970,90
95	2298,30	3146,55
100	2406,48	3354,17
105	2526,81	-
110	2646,82	-
115	2781,31	-

Per sp. sotto il 5mm a richiesta. Tolleranza sullo sp. +/-0.5mm

Formati disponibili: XT71 2500x1250mm - XT110 2160x1100mm

I prezzi e i formati indicati sul presente listino non sono impegnativi e possono subire variazioni ,senza nessun preavviso.

Marzo 2026